

Apache

LADDERLIFT

CE EN 12151

Max. werkhoogte : 15,00 m

Max. laadvermogen : 150 Kg

Robuust, gemakkelijk en snel op te bouwen :
basiselement met voorgemonteerde
onderafslag - ladderdelen
wegen slechts 12 Kg, slede 13 Kg.

Nieuwe ruimere afneembare materiaalbak
(B=49 cm, L=67 cm, H.=54 cm), door
hoekregelaars horizontaal regelbaar.

Nieuwe betonkuip, die dank zij
innovatieve slede een laadhoogte
van 40 cm biedt.

Sterke lier, met omkasting, kabel met
doorsnede van 6 mm en trommel van
120 mm voor betere opwikkeling van de
kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal hefvermogen	150 kg
Knikstuk	Openingshoek 0 t/m 65°
Maximum werkhoogte	15m
Opstelhoek	45 t/m 90°
Nominale hefsnelheid	18m/mn
Liermotor	220V, eenfasig, 16A 2-polig geaard
Afstandbediening	Stijgen, dalen + noodstop, IP 65 Waterdicht, met 3m kabel
Staalkabel	Ø 6mm , lengte 32m
Eindafslag	Onder Geïntegreerde afschakelbare elektrische sensor Boven elektrische sensor
Voedingskabel	" 15m 3x2,5mm ² " 15m 3x4mm ²



Apache 10m compleet



Knikstuk van 0 t/m
65° gemakkelijk
instelbaar.



Nieuw basiselement
met omkaste lier en
voorgemonteerde
onderafslag.



Ruime materiaalbak, door
hoekregelaars horizontaal
regelbaar. Zijpanelen
haaks en recht te plaatsen.



Betonkuip met lage laadhoogte en aangepaste
kubel voor meer gemak bij het storten.

**EDIMATEC**
Monte-Matériaux

Little Jumbo

LITTLE JUMBO KLIMMATERIEEL
Edisonstraat 32d, 6902 PK Zevenaar - Tel. 0316/525 009 - Fax 0316/529 574
info@littlejumbo.nl